

# PFI Di-Cut 310

## ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ВЫСЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРЕСС

*от биговки до упаковки*



### УНИКАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРОДАЖИ

- Магнитная гибкая матрица = существующая проверенная технология, обычно быстрее и дешевле в изготовлении, чем плоские матрицы, и требуют меньше места для хранения.
- Смена матрицы занимает нескольких минут и проста в управлении = минимальное обучение операторов.
- Легкая установка съемного сепаратора = легкое переключение между заданиями.
- Автоматическая регулировка X и Y для каждого листа = точное размещение матрицы на изображение для области цифровой печати.

Регистрация изображения снизу листа, позволяет вырезать из нижней стороны листа = точное

- расположение штампа для размещения изображения при фальцовке  
\* форма должна быть на обратной стороне изображения
- Высокая производительность, до 4000 листов в час = более продуктивная чем резак / биговщики.
- Одна гибкая матрица может производить 100 000 листов. = снижение эксплуатационных расходов, идеально подходит для повторного производства.

Можно резать, перфорировать, надрезать и вырезать целиком за один процесс, за один проход,

- формирование почти бесконечного разнообразия нестандартных форм = больше диапазоны применений, чем у резака / биговщика, еще больше многофункциональности в одной машине.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Целевой рынок

Идеально подходит для производственной компании с собственной цифровой типографией или провайдеры цифровой печати, которым необходимо решение для высечки для краткосрочной печати.

#### Точность

Регистрационные метки X и Y, которые компенсируют смещение изображения вниз и поперек листа.

#### Легкость использования

Интуитивно понятный контроллер с сенсорным экраном для быстрой и простой настройки. Время переналадки меньше минуты!

#### Продуктивность

PFI-310 может производить до 4000 листов в час.

#### Компактный

PFI-310 занимает очень мало места, поэтому может легко поместиться в любом производственном помещении, где сложно выделить лишнее место.

#### Приложения

Формованные визитки, Розничные бирки, Этикетки, Наклейки, розничная торговля и рекламная упаковка продукции, поздравительные открытки.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип штампа	Ротационный высекальный инструмент с магнитным цилиндром
Мин. Размер отделки	50,8 x 40 мм
Максимальный размер бумаги	390 мм x 520 мм
Мин. Вес / толщина бумаги	106 г / м <sup>2</sup> 0,15 мм (200 г / м <sup>2</sup> с использованием разделителя / 0,22 мм)
Макс.плотность / толщина бумаги	400 г / м <sup>2</sup> / 0,4 мм
Скорость	8000 циклов в час финишной обработки 4000 листов в час
Материалы	Обычная бумага, Мелованная бумага, Клейкая этикетка без ламината, упаковочный картон и синтетические материалы
Объем лотка загрузки бумаги	220 мм
Память	10 заданий
Система подачи	Всасывание воздуха, подача через верхнюю ленту с использованием 8 приводных ремней
Размеры (Д x Ш x В)	Д x Ш x В 1194 x 690 x 1190 мм
Регулировка скорости	3 режима скорости, устанавливаемые с панели управления
Мощность	230 В 50-60 Гц