Duplo®

from print to documents

знакомьтесь...

DuSense DDC-8000

Представляем Вашему вниманию второе поколение DuSense DDC-8000 формата B2
Машина выборочного лакирования, горячего и холодного фольгирования для цифровых и офсетных типографий в 4 разных конфигурациях

DDC-8000 Essential

Подача + лак

DDC-8000 Foil

Подача + лак + фольга

DDC-8000 Pro

Подача + коронирование +лак

DDC-8000 Ultimate

Подача + коронирование +лак

Сделайте Вашу печать роскошной!

Duplo®

from print to documents

Лакировальная машина DuSense DDC-810

Визитные карточки, открытки, пригласительные, фотоальбомы и свадебные альбомы, брошюры, подарочные упаковки, рекламные материалы и многое другое.

1: создайте файл

2 : печатайте продукцию на цифре или офсете

3 : Опциональное ламинирование

4: создайте отдельный ч/б файл в DF или TIFF для определения, где будет применен лак

5: производит высококачественную УФ лакировку

6: Уже готово!

Цифровая УФ лакировальная машина DUPLO DUSENSE DDC-810 позволяет выполнять выборочное лакирование оттисков с возможностью создания объемных текстурных эффектов.

Выборочное лакирование в DDC-810 выполняется при помощи струйной технологии.
CCD-камера обеспечивает точность приводки, а PC-контроллер – простоту управления, точность позиционирования лака относительно напечатанного изображения – не более 0,2 мм.
Машина, работает со скоростью 21 лист формата А3 в минуту и наносит слой УФ-лака толщиной от 20 до 80 мкм, разрешение - 600x600 dpi, на бумагу с покрытием плотностью от 157 до 450 г/кв.м.

Технические характеристики

Емкость податчика 150 мм, Емкость стеккера 150
Коррекция печати Автоматическая коррекция нанесения - считыватель значков регистрации на оттисках. Выравнивание изображения по длине, ширине, перекосу, масштабирование, скручивание @ макс. ± 2 мм в горизонтальном и вертикальном направлениях. XY смещение @ ± 5 мм по горизонтали и вертикали.
Автоматическая очистка, Плотность бумаги, г/м2 - 160 - 450
Поле печати Максимальная ширина печати: 331 мм. Минимальный запас 10 мм со всех сторон
Производительность 1,080 x B3 листов в час для покрытия толщиной @ 20 ~ 40 мкм 540 x B3 листов в час
Разделение листов - фронтальный и боковой воздухораздув, Размер бумаги Ш 279 - 364, Д: 210 - 740
Разрешение печати, dpi - 600 x 600 , Тип подачи листа - Вакуумный
Толщина печати, мкм от 20 до 80 ± 10 в зависимости от бумаги
Точность позиционирования лака, мм ± 0.2
Уровень блеска - стандартно 99 GU
Формат - PDF, TIFF одиночный слой
Частота очистки - холостой ход каждые 5 дней, очистка головок -автоматические циклы продувки и очистки во время работы

Машина Duplo DuSense предназначена для УФ лакирования высокой четкости

050009 Республика Казахстан г. Алматы, ул Шевченко 165 Б, оф 502
тел:8 (727) 392-06-55; 392-02-77; 8 777 795 20 86.
manager@asiaprint.kz www.asiaprint.kz