

Характеристики

Система	Ротационная высечная машина с магнитным цилиндром	Обрабатываемая бумага	Обычная бумага, бумага с покрытием, наклейка без ламината, упаковочный картон
Мин размер бумаги	210 мм x 297 мм	Емкость подающего лотка	200 мм
Макс размер бумаги	364 мм x 515 мм	Заданий в памяти	10
Мин вес бумаги	106 г/м2 (200 г/м2 с использованием станции разделения) /0.22 мм	Система подачи	Воздухораздув, ременная подача сверху
Макс вес бумаги	400 г/м2 /0.4 мм	Габариты (Д x Ш x В)	3400 x 690 x 1190 мм
Скорость	6000 циклов в час 3000 листов в час	Уровень шума	74 дБ
Питание	230В 210-245В 50Гц		

Duplo®
from print to documents

PFi DI-CUT 300

Машина для ротационной высечки

Ротационная машина для высечки с магнитным цилиндром
6000 циклов в час
Быстрая замена высечной пластины
Регистрационная метка по осям X и Y
Вакуумная подача листов

Фигурные визитные карточки, розничные бирки, этикетки, стикеры, штампы, упаковка для розничной и промо-продукции прямая почтовая рассылка, поздравительные открытки, канцелярские принадлежности, почтовые открытки.



ТОО «Азия Принт Сервис и К»
Алматы, Сатпаева 64В
Тел: 8(727) 392 06 55/392 04 32
manager@asiaprint.kz
www.asiaprint.kz

PFI DI-CUT 300 идеально подходит для цифровых типографий, выполняющих небольшие тиражи различных изделий. На одной машине Вы можете выполнять высечку, надрезание, бигование, перфорацию, разрезание, пробивание отверстий и кругление углов за один проход как цифровых, так и офсетных отпечатков. Это наиболее экономически эффективная система для создания пользовательских заданий с быстрым циклом выполнения заданий и минимальным временем для переналадки. Клиентам рекомендуется держать наиболее популярные формы на складе, когда задания печатаются по требованию, они могут быть быстро выполнены без потери времени. Машина PFI DI-CUT 300 состоит из пяти различных секций: секция подачи, секция регистрации листа, секция высечки, разделительный блок и конвейер.



Производительность

Pfi DI-CUT 300 была разработана, чтобы минимизировать время настройки и уменьшить время на переналадку. Машина имеет скорость 6000 циклов в час и может производить до 3000 листов в час. Операторы могут легко установить требуемую форму менее чем за минуту.



Превосходная система подачи

Pfi DI-CUT 300 оснащена вакуумной системой подачи листов. Емкость подающего лотка – 200 мм, что позволяет обрабатывать задания с минимальной до загрузкой листов. Система подачи – Duplo's Air Management System – включает 6 вакуумных ремней, воздуховодов, а также воздушные сепараторы, что обеспечивает надежную непрерывную подачу.



Универсальность и гибкость

Pfi DI-CUT 300 может обрабатывать широкий диапазон бумаги – обычную бумагу, бумагу с покрытием, с клеей подложкой и картон весом от 106 до 400 гр/м2. PFI DI-CUT 300 позволит вам расширить Ваше предложение и повысить прибыльность путем создания широкого ассортимента уникальных изделий, различной формы, самостоятельно разработанной под клиента. Вы можете увеличить ценность приглашений и объявлений, украсив их резными краями и скобками по краю. Изготавливайте небольшие тиражи коробок по индивидуальному заказу. Улучшите внешний вид розничных упаковок, добавив «окна» для наглядности продукции. С возможностью выполнять надрезку, пользователи также могут создавать ярлыки различных форм и размеров. Возможности безграничны!

Гибкие высечные формы

Гибкие формы более экономичны в изготовлении и имеют более быстрый срок поставки по сравнению со стальными листами или твердыми ротационными штампами. Гибкие формы вытравляются на металлической магнитной пластине, которая позволяет обрабатывать большинство цифровых приложений. Тонкие по размеру, гибкие формы требуют минимального места для хранения. Матрица имеет средний срок службы 100 000 листов и выполняется на заказ по вашему требованию.




Рабочая станция

Pfi DI-CUT 30 имеет сенсорную панель управления с простым графическим интерфейсом. Настройка и управление осуществляются с помощью интуитивно понятного сенсорного дисплея. Оператор также может вносить любые изменения с шагом 0,1 мм как по ширине, так и по длине листа. PFI DI-CUT 300 может запоминать до 10 пользовательских программ для быстрого доступа.



Длинный конвейер

Pfi DI-CUT 300 оснащена длинным выводным транспортёром для непрерывной работы. Благодаря фотодатчику готовые изделия аккуратно складываются на конвейер, что обеспечивает более высокую производительность.



Разделительный блок

Станция разделения на PFI DI-CUT 300 отделяет высеченные контурные обрезки / отходы из готовых изделий. Контурные обрезки попадают в бункер отходов, который легко доступен для удаления отходов.

Секция регистрации

Pfi DI-CUT 300 имеет регистрацию по осям X и Y. Датчики могут считать регистрационную отметку сверху на листе или сверху на обороте листа. Это дает оператору возможность выбора процесса подачи листов лицевой стороной вверх или вниз в зависимости от приложений. Направляющие регистрации в этой секции настраиваются автоматически, без необходимости ручного вмешательства. Выполнение переналадки происходит быстро и легко. При обработке задания, регистрационные направляющие удерживают лист правильно выровненным, что обеспечивает точную обработку каждого листа. Оператор также может легко настроить регистрационные направляющие для устранения перекоса.

Рабочий процесс



Высечные формы



Подача



Сенсорный экран панели управления



Разделительный блок



Конвейер