

## Рулонный ламинатор GMP EXCELAM II-355Q



**GMP EXCELAM II-355DCRE** - обновленная модификация профессионального рулонного ламинатора для изготовления полиграфической продукции.

Силиконовые валы со встроенным сменным инфракрасным нагревательным элементом.

Наличие выпрямляющего устройства (декурлинга) и отдельная система нагрева валов позволяют с

легкостью делать односторонне горячее ламинирование

Ревайндер (дополнительная штанга для смотки остатков пленки или фольги или подложки) позволяет использовать эту модель для технологий декоративного ламинирования (выборочное ламинирование или фольгирование)

Увеличенные штанги для установки рулонов пленки позволят работать с рулонами в большой намотке (до 500м для пленок толщиной 25-32 мкм), т.е. экономить на себестоимости пленки для ламинирования.

Таким образом, в одной модели ламинатора мы получаем возможность делать сразу несколько видов работ:

- двухстороннее горячее ламинирование;
- одностороннее горячее ламинирование;
- холодное ламинирование (накатка на основу до 5 мм);
- выборочное ламинирование;
- фольгирование;
- опционально возможность ламинирования ультратонкими пленками Micronex Nano

Данные и аналогичные аппараты установлены для припресса и фольгирования и успешно работают в различных учебных заведениях и коммерческих типографиях, например: Карагандинский экономический университет г.Караганда, РНПЦ Учебник г.Астана, Министерство внутренних дел Республики Казахстан г.Астана, типография Аппазов г.Астана и др.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Формат А3
- Диаметр валов ламинирующих - 55 мм, вытяжных - 30 мм
- Количество валов 4 (2-горячие, 2-вытяжные)
- Толщина пленки 25-250 мкм
- Макс. ширина пленки для ламинирования 330 мм
- Допустимая толщина пленок 25-250 мкм
- Плотность ламинируемого материала 80-350 г/м<sup>2</sup>
- Макс. скорость ламинирования 3 м/мин
- Регулировка скорости
- Регулировка температуры
- Температура до 150 °С
- Реверс
- Наличие ревайндера
- Выпрямляющий механизм
- Толщина ламинирования 5 мм
- Кнопочный Дисплей
- Индивидуальный нагрев верхнего и нижнего вала
- Производительность А3 400 листов/час
- Диаметр втулки 25 мм
- Габариты 585x450x437 мм