






Модель	Рабочая ширина	Скорость лам-ния м/мин	Гор/хол	Тех характеристики
HSH 1300 	A3, 330 мм	до 3000 мм/мин	X	толщина пленки: 75 - 250 микрон макс. толщ. материала: 1 мм, контроль температуры - да контроль скорости- 12 шагов функция защиты от заедания
RL 39 S 	380 mm	max. 4,5	X X	- горячий ролик - бесступенчатый темп. контроль - 9 ступеней скорости - регулир. расстояние ролика - 25 - 250 мк - также одностороннее ламинирование
RL 68 S 	685 mm	max. 2,4	X	- горячий ролик - 3 темп. шагов - 10 шагов скорости - 25 - 125 мк - также одностороннее ламинирование
RL 69 S 	685 mm	max. 4,5	X X	- горячий ролик - бесступенчатый темп. контроль - 9 ступеней скорости - регулируемое расстояние ролика - 25 - 250 мк - также одностороннее лам.
RL 106 	1050 mm	max. 2,5	X X	- горячий ролик - бесступенчатый темп. контроль - 9 ступеней скорости - расстояние ролика регулируемое-6 мм - 25 - 250 мк
RSC-1650 LSH	1650 mm	max. 5	X	- верхний вал с подогревом (макс. 50°C) - только для хол. ламин-ния - 9 ступеней скорости - расстояние ролика регулируемое 25мм
RSH -1652	1650 mm	max. 3-4	X X	- горячий ролик - бесступенчатый темп. контроль (150 °C) - 9 ступеней скорости - регул. расстояние ролика 25мм - 25 - 500 мк