

DC-616/DC-616 PRO Резка / Обрезка / Биговка / Перфорация

СПЕЦИФИКАЦИИ

Скорость	До 10 страниц в минуту
Размер ввода бумаги	8.26" x 8.26" до 13" x 26.37" (210 мм x 210 мм до 330.6 мм ¹ x 670 мм ²)
Мин. размер готовой	1.89" x 1.97" (48 мм x 50 мм)
Толерантность	± 0.3 мм
Автоматический объем питания	3.9" (100 мм)
Вес Бумаги	110 - 350 г / кв. м (30 фунтов. Бонд - 130 фунтов. обложка)
Резы вдоль листа	6
Резка подперек листа	на листе 25
Биговка	на листе 20
Память	80 заданий с помощью панели управления
Стандартные функции	DC-616 PRO: Воздушный нож, стекер укладчик, вентилятор ³ , полуавтоматическая щелевой желоб дефлектора ⁴ , 3-шага регулировки глубины бигования, ультразвуковой датчик обнаружения двойной подачи, CCD-сканер, компьютер и программное обеспечение контроллера, ПК установка и перфорирование блока DC-616: Воздушный нож, стекер укладчик, вентилятор ³ , полуавтоматическая щелевой желоб дефлектора ⁴ , 3-шага регулировки глубины бигования и панель управления
Дополнительно	DC-616 PRO: Длинный лоток для бумаги DC-616: Длинный лоток, ультразвуковой датчик обнаружения двойной подачи, CCD-сканер, ПК контроллер, ПК установка, и перфорирование блока
Требования к электропитанию	120в 50/60Гц
Размеры (ДхШхВ)	63" x 25" x 42"
Вес	291 фунтов.

¹ Определенные изменения с помощью программного обеспечения и аппаратных настроек не требуется.

² Длина может быть увеличена до 670 мм при использовании дополнительного длинного лотка для подачи бумаги

³ Конвейерные ленты расположены на 2 градусах в сторону нон-оператора, которая позволяет правильно выровнять бумагу, перед обработкой через машину.

⁴ Чтобы отразиться правильно щель желоба должна быть между 5 - 15 мм

Производственные услуги основаны на оптимальных условиях и может изменяться в зависимости от запасов и экологических условий.
В рамках нашей программы непрерывного совершенствования продукта его технические характеристики подлежат изменению без предварительного уведомления

Азия Принт Сервис и К
050046 Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Сатпаева, 64В
Тел: 8(727)392 06 55, 392 02 77, 392 04 32
E-mail: manager@asiaprint.kz
www.asiaprint.kz

Duplo
from print to documents



DC-616/DC-616 PRO

Резка / Обрезка / Биговка / Перфорация



**Идеальное решение для цифровых
и офсетных типографий**

Идеальная Реска, Обрезка и Биговка

Решение для цифровых цветных документов



DC-616 PRO и DC-616 предлагает идеальное решение для обработки малых и средних тиражей цифровой и офсетной печати. 6 продольных резов плюс 25 поперечных резов и и 20 поперечных бигов за один проход дает возможность эффективно и с автоматической точностью делать послепечатную обработку. Настройки и режимы меняются быстро и автоматический. DC-616 PRO может изготавливать широкий диапазон распечатанных приложений, такие как: Поздравительные открытки, Приглашения, Брошюры, Оложки книг, фото и 24 визитки с одного листа!

Легкая в управлении с использованием ПК

Опыта не требуется, любой оператор может закончить работу в течение минуты. Во многих случаях, один и тот же оператор может развернуть и закончить работу на DC-616 Pro или DC-616, таким образом, снижая учебные и трудовые затраты. DC-616 Pro и DC-616 также автоматически запускает и включает принтер для повышения их производительности и генерировать больше прибыли из своих коротких тиражей.

DC-616 PRO оснащен ПК контроллером что позволяет пользователям работать с системой с ПК. Мастер Установки делает его простым для операторов для создания новых заданий, вносит коррективы и сохраняет практически неограниченное количество рабочих мест на жестком диске для более быстрой переналадки.

DC-616 PRO также стандартно поставляется с CCD-сканером, читать штрих-коды и регистрационные знаки. Путем считывания штрих-кода, DC-616 Pro может вспомнить любую работу хранящиеся в памяти и выполнить переналадку автоматически. CCD-сканер может также читать REG знаки и компенсировать изображения по листам сдвигая в горизонтальных и вертикальных направлений.



ПК контроллер позволяет пользователям легко и быстро работать, создавать и корректировать рабочий стол. Работа шаблона библиотеки также включает в себя распространенные приложения.



Легкий и удобный укладчик идеально подходит для карточек и открыток, поскольку он укладывает мелкую продукцию аккуратно.



Большая вместимость (100 мм) лотка подачи бумаги позволяет процессу быть более производительным



Поля, щелевой желоб, и другие обрезки-отходы машина сама, автоматически отправляет в мусорное ведро.

- До 6 прорезов, 25 резов и 20 бигов за один проход
- Обработка бумаги до 350 gsm, до 26" в длину
- Полностью автоматизированные установки
- 3.9" емкость питания и всасывания воздуха устройство подачи воздуха нож
- До 24- визиток за один проход без дополнительных модули
- Модель DC-616 PRO выпускается в стандартной комплектации с ПК Контроллером программного обеспечения, CCD-сканером, и перфораций блока
- Штрих-код и REG знак может быть легко применен с ели огненно Команда станции вводят инструмент (Огненный системы 10 или новее)
- Работа шаблонов библиотеки включен с ПК контроллера программного обеспечения для распространенных приложений

Штрих-код и регистрационные знаки могут быть легко применены с помощью специальной программы.

Работа библиотеки шаблонов происходит непосредственно с ПК Контроллер программного обеспечения, которое может использоваться, чтобы немедленно начать производить стандартные приложения, такие как визитные карточки, авиабилеты, открытки, и поздравительные открытки. Для обеспечения заданий на печать оптимизирован для отделки на DC-616/DC-616 PRO, образец PDF также включены в библиотеку шаблонов, чтобы убедиться, что поля и желобы установлены правильно.

DC-616 модель предлагает разнообразные DC-616 PRO функции как параметры и может быть настроена согласно пользователем по потребности. DC-616 могут быть настроены через панель управления и до 80 рабочих мест могут быть сохранены в памяти. ПК контроллера и программного обеспечения CCD сканер можно добавлять по мере необходимости.

Отделка цифровой цветной приложений, таких как:

- До 24-визитных карточек
- Открытки
- Поздравительные открытки
- Приглашительные
- Фото
- Книжная обложка
- Брошюры
- Меню
- Директ-мейл штук
- Обложки CD/DVD
- Tent cards
- И многое другое!



Превосходный, большой объем питания

У DC-616 PRO и DC-616 объем лотка подачи 100 мм. Мощная и уникальная пневматическая система позволяет делать весь процесс удобным и точным.

Устройство подачи большой емкости позволяет системе работать в течение более длительного периода времени, минимизация постоянной перезарядки. Листы подаются из верхней части стека для уменьшения задигов и маркировки на листы, обычно вызываемое мелким рыбешкам. Питание системы использует системы использует два вентилятора вместо насоса для всасывания воздуха и разделение листов, что снижает общий уровень шума системы, в то время как воздух нож обеспечивает дополнительный доступ воздуха к стек для улучшения последовательность подачи и статического сокращения.

Для повышения надежности, устройство DC-616 PRO имеет ультразвуковую датчик обнаружения двойного листа.

Завершающая цифровая печать

Универсальность DC-616 Pro и DC-616-делает его идеальным помощником для окончания полного обреза приложений в один проход. Поворотная продольная резка, гильотинный нож и регулируемая глубина биговки. Поля обрезаются резак горизонтально и вертикально и автоматизировано.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ DC-616 PRO И DC-616

	DC-616	DC-616 PRO
Воздушный нож	✓	✓
Карта укладчик	✓	✓
Ультразвуковой датчик двойной подачи	дополнительный	✓
CCD Scanner	дополнительный	✓
PC Pole Mount	дополнительный	✓
ПК контроллер	дополнительный	✓
Перфорация блока	дополнительный	✓
Длинный лоток для бумаги	дополнительный	дополнительный

чески сбрасывается в корзину для отходов. Только готовые части доставляются в выходной лоток. Легкий съемный укладчик идеально подходит для визитной карточки и открытки, поскольку он аккуратно держит и укладывает готовую продукцию.

Биговка цифровой печатной продукции до складывания предотвращает растрескивание тонера и непривлекательность линии сгиба. В биговке используется двухканальная матрица, с её помощью биговка происходит быстро и точно, документы складываются с легкостью. Производительность биговки оптимизирована по регулируемым 3-шагом глубины бигования для различных типов веса бумаги. В DC-616 PRO и DC-616 поддерживается бумага от 110 до 350 г/см

Повышенная Универсальность

DC-616 PRO имеет новый инструмент для перфорации. Что является очень существенным дополнением к возможностям машины. Инструмент перфорации настраивается вручную.



DC-616 PRO стандарт с ПК контроллером программного обеспечения

До 24-визитных карточек на 12"x18"

ГОТОВЫЕ КАРТОЧКИ ПЕРЕРЕЗАЕТ И ВЫРЕЗАЕТ ЗА ОДИН ПРОХОД ДО 24 ПОЛНОГО ОБРЕЗКИ ВИЗИТОК

