

DUPLO DPB-500 И DPB-500 PUR

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МАШИНЫ БЕСШВЕЙНОГО СКРЕПЛЕНИЯ

Машины, предназначены для клеевого бесшвейного скрепления в т.ч. на клее PUR. Модели характеризуются высоким уровнем автоматизации, который позволяет сильно сократить временные затраты на приладку, и делает машину идеальной для изготовления продукции.

Технические характеристики:

Формат блока, макс/мин. мм	360x320/120x120
Толщина блока, мм	1-51
Формат обложки, макс/мин. мм	360x696/120x250
Плотность материала обложки, гр./кв.м	80-302
Количество линий биговки обложек	4-6
Высота стопы в магазине обложек, мм	70
Глубина фрезерования + торшонирования, мм	4
Рабочая температура клея, град.С	120-200
Техническая скорость, цикл./час	525
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2790x928x13
Масса, кг	695



DPB-500

Фотоальбомы · Каталоги и инструкции по эксплуатации

Журналы · Телефонные справочники · Книги в мягкой обложке



DPB-500 PUR

Технические характеристики:

Формат блока, макс/мин. мм	360x320/120x120
Толщина блока, мм	1-51
Формат обложки, макс/мин. мм	360x696/120x250
Плотность материала обложки, гр./кв.м	80-302
Количество линий биговки обложек	4-6
Высота стопы в магазине обложек, мм	70
Глубина фрезерования + торшонирования, мм	4
Рабочая температура клея, град.С	120
Техническая скорость, цикл./час	525
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2790x928x13
Масса, кг	695

Duplo Dubinder DBP-500/DBP-500PUR предлагает высокий уровень автоматизации, который позволяет сильно сократить временные затраты на приладку, и делает машину идеальной для изготовления продукции. Машина автоматически настраивается на толщину блока, начиная с зажимной каретки, имеет «защиту от дурака» при вводе параметров, световую индикацию линии биговки по корешку, недельный таймер и многое другое, позволяющее почувствовать настоящее удобство в работе с этой машиной.

Модель **Dubinder DBP-500PUR** оснащена клеевым устройством щелевого (спреевого) типа от фирмы Nordson и внешним устройством плавления и подачи клея от того же производителя. Машина отличается от традиционной клеевым аппаратом и дополнительными регулировками, с помощью которых можно добиться оптимальной толщины клеевого слоя на корешке. Корешок обрабатывается специальной микроторшонирующей фрезой.



Фрезерование / Насечка

Сверхмощный двигатель и высокая скорость фрезерования и торшонирования с глубиной до 4 мм идеально и точно подготавливают корешок книги для проклейки.



Сенсорный дисплей

Дружественная и простая в эксплуатации сенсорная панель экрана позволяет оператору сохранять каждое задание в одном из 20 заданий в памяти программы. Каждое задание может быть простым напоминанием для использования в будущем.



Приемный лоток

Встроенный укладчик обеспечивает аккуратный прием книг. Емкость 200 мм позволяет непрерывное производство, а датчик посылает оператору заполняемость укладчика. Опционально может быть добавлен длинный конвейер если требуется большая производительность.



Дневной и недельный таймер

Ежедневный таймер автоматически включает обогреватель "nordson Durapail", что позволяет оператору с приходом на смену сразу начать работу. Эта операция предусматривает экономию времени 30-40 минут, которое в свою очередь приводит к увеличению производительности.



Бумажная пыль

Вся бумажная пыль безопасно и чисто удаляется с помощью сверхмощного пылесоса в мешок для сбора. Сам мешок легко и быстро очищается оператором.



Вытяжка

На DPB-500PUR закрытая система клея Пур имеет встроенную систему вытяжки. Это обеспечивает экологию, экономию пространства и стоимость.



Опции

Инструмент для дополнительных биговок на обложке, длинный конвейер и считыватель штрих кода для книжного блока и обложек.



Нанесение клея

На DPB-500 Пур установлено закрытая клеевая система "Nordson" EP48VSB. Это обеспечивает точная и безопасная применение Пур клея и легко управляется оператором с сенсорного экрана. На процедуру запуска и окончания процесса уходит всего 2-3 минуты, что является простым и удобным в работе.



Время прогрева 30-40 мин